

Information/anmälan enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS (2003:24).

# INFORMATION OM CISTERNINSTALLATION

Samhällsbyggnadsnämnden  
Trelleborgs kommun

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos miljöförvaltningen och användas för att lagra information om cisterner i kommunen. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna används samt för ändringar, skriv till Samhällsbyggnadsnämnden, 231 83 Trelleborg.

Cisterninnehavare:	Personnr/Org.nr:
Adress:	Fastighetsbeteckning:
Postadress:	Inom vattenskyddsområde?
Telefon:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

## Uppgifter om cisternen

<input type="checkbox"/> Cistern inomhus	<input type="checkbox"/> Cistern utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern i mark
<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Spillolja
Cisternvolym:	Invallningsvolym:	
Finns sekundärt skydd/invallning?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nej

## NATURVÅRDSVERKET'S FÖRESKRIFTER (NFS 2003:24)

### Information/anmälan (4 kap)

Den som avser att installera en cistern, större än 1 m<sup>3</sup> i mark eller cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m<sup>3</sup> men högst 10 m<sup>3</sup> dieselbrännolja eller eldningsolja med flampunkt över 55 grader C eller spilloljor, med tillhörande rörledning, skall informera Samhällsbyggnadsnämnden om detta. Information ska även delges Samhällsbyggnadsnämnden av den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än dessa föreskrifter beträffande installerandet av sekundärt skydd gäller kraven i 1 kap 3 § NFS 2006:16. *Mer information om bestämmelser inom vattenskyddsområden i Trelleborgs kommun finns på blankettens baksida.*

Informationen skall vara skriftlig och göras i god tid, senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Undantag från informationsplikten gäller endast cisterner utanför vattenskyddsområde som avses installeras inomhus.

### Kontroll (8 kap)

**Installationskontroll** av cistern och tillhörande rörledning och slangledning ska utföras i samband med installation av cistern i mark som är större än 1 m<sup>3</sup>. Kontrollrapport skall insändas till Samhällsbyggnadsnämnden. **Återkommande kontroll** skall ske av cisterner i mark som är större än 1 m<sup>3</sup> eller cisterner ovan mark som rymmer mellan 1 och 10 m<sup>3</sup> dieselbrännolja eller eldningsolja med flampunkt över 55°C eller spilloljor. Återkommande kontroll skall även ske av sekundärt skydd vid förvaring inom vattenskyddsområde. Kontrollrapport skall insändas till Samhällsbyggnadsnämnden.

## SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER (SÄIFS 1997:9)

Tillstånd, anmälan och kontroll krävs i de flesta fall för förvaring av brandfarliga vätskor. Kontakta Stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten.

Datum

Underskrift

**Beslut § D** \_\_\_\_\_ **Datum** \_\_\_\_\_  
 Anmälan om nyinstallation av cistern godtages.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun

Avgift utgår enligt miljönämndens taxa med 1860 kr resp. 2325 kr inom vattenskyddsområde.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län.

## **Utdrag ur beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde för kommunala vattentäkter i Trelleborgs kommun**

### **Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor**

Inom inre och yttre skyddszon vid vattenskyddsområde för kommunala vattentäkter i Trelleborgs kommun gäller skyddsföreskrifter:

Det är förbjudet att hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat än för oljeförsörjning för befintliga byggnader eller för jord- och skogsbruksmaskiner samt för användning i maskiner och fordon. För oljeförsörjning för befintlig bostadsfastighet får dock lagring av eldningsolja ske efter anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden.

Uppställningsplats för förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer skall vara hårdgjord så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

För hanteringen skall iakttas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om att cisternen står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

För befintliga förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer börjar ovanstående föreskrifter att gälla från och med den 30 juni 2008. Det krävs då att de erforderliga skyddsanordningarna skall vara installerade. Vid nyanläggning gäller föreskrifterna direkt.