



Entreprenörsrapport / Egenkontroll

Anläggande av enskild avloppsanläggning

Rapporten lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden snarast efter att arbetet med avloppsanläggningen färdigställts.

Fastighetsbeteckning	Sökande
Beslutsdatum för tillståndet	Diarienummer
Entreprenör (företag/firma)	Ansvarig utförare
Telefon (entreprenör)	E-postadress

Kontrollpunkter (fyll i vad som gäller för anläggningen)

Rörledningar	☐ Rörledningar lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, tätning o.s.v.	☐ Täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras
--------------	--	--

Slamavskiljare	Fabrikat och modell: _____ ☐ Cement ☐ Plast ☐ Glasfiber Våtvoly: _____ m³ CE-märkt: ☐ Ja ☐ Nej T-rör (eller motsvarande): ☐ Ja ☐ Nej Förankring: ☐ Ja. Ange hur: _____ ☐ Nej Fastighetsägaren ansvarar för att skicka in slamtömningsinstruktioner för avloppsanläggningen till Tekniska serviceförvaltningen, antingen via e-post: kontaktcenter@trelleborg.se eller per post: Tekniska serviceförvaltningen, VA- & Avfallsavdelningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.
----------------	---

Pumpbrunn	 Pump: ☐ Ja ☐ Nej	Larm: ☐ Ja ☐ Nej
-----------	--	--

Minireningsverk	Fabrikat och modell: _____ ☐ Cement ☐ Plast ☐ Glasfiber Våtvoly: _____ m³  CE-märkt: ☐ Ja ☐ Nej Larm: ☐ Ja ☐ Nej  Förankring: ☐ Ja. Ange hur: _____ ☐ Nej  Finns anslag som visar vilka delar som ska slamtömmas? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Serviceavtal finns med: _____ Serviceintervall: _____ gång(er)/år
-----------------	---

Reningssteg	☐ Markbädd, typ: ☐ Normal ☐ Upplyft ☐ Tät ☐ Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell: _____  Fördelningsbrunn: ☐ Cement ☐ Plast ☐ Glasfiber Bäddens längd: _____ m Bäddens bredd: _____ m  Bäddens totala spridningsyta: _____ m²  Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler: _____
-------------	--

	Längd per ledning _____m  Antal luftningsrör: _____  Antal dräneringsledningar/opsamlingsledningar: _____ Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället: _____m Grundvattenrör: ☐ Ja ☐ Nej Schaktbottens avstånd till underliggande berg: _____m Spridningslager: <i>Tvättad makadam/singel</i> Fraktion: _____  Tjocklek: _____cm Förstärkningslager: <i>Tvättad markbäddssand</i> Fraktion: _____  Tjocklek: _____cm Övergångslager: <i>Tvättad finsingel</i> Fraktion: _____  Tjocklek: _____cm Dräneringslager: <i>Tvättad makadam/singel</i> Fraktion: _____  Tjocklek: _____cm  Tätning: ☐ Tät markduk ☐ Annat, ange vad: _____  Utloppsbrunn/provtagningsbrunn ☐ Ja ☐ Nej  Täckning: ☐ Fiberduk ☐ Annat, ange vad: _____ Markisolering, ange typ: _____ Tjocklek: _____ cm
--	---

	☐ Fosforfällning, typ: ☐ Kemisk fällning, fabrikat/modell: ☐ Fosforfälla, fabrikat/modell:
--	---

Efterpolering/ efterbehandling	 ☐ UV-enhet ☐ Resorptionsdike:  Yta: _____ m ²  Antal spridningsledningar: _____ Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället: _____ m Grundvattenrör: ☐ Ja ☐ Nej Schaktbottens avstånd till underliggande berg _____ m Spridningslager: <i>Tvättad makadam/singel</i> Fraktion: _____  Tjocklek: _____ cm  Täckning: ☐ Fiberduk ☐ Annat, ange vad: _____ Markisolering, ange typ: _____ Tjocklek: _____ cm ☐ Biofilterdike:  Yta: _____ m ²  Antal plantor: _____ Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället: _____ m Grundvattenrör: ☐ Ja ☐ Nej
-----------------------------------	---

	Schaktbottens avstånd till underliggande berg: _____ m ☐ Översilning: ☐ Yta: _____ m ² ☐ Nödavlopp: ☐ Ja ☐ Nej Spridningslager: <i>Tvättad makadam/singel</i> Fraktion: _____ ☐ Tjocklek: _____ cm ☐ Våtmark/damm: ☐ Yta: _____ m ² ☐ Antal plantor: _____ ☐ ☐ Annat, ange vad: _____
--	--

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fylla i)

- ☐ Är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
- ☐ Är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- ☐ Avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Avvikelser:

Entreprenörens underskrift och datum för färdigställande:

Anläggning färdigställd (Datum)	Entreprenörens underskrift
---------------------------------	----------------------------

Sökandens utlåtande och underskrift

☐ Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse eller ☐ Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse: 	
Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande

Bifogas:

- ☐ Fotodokumentation (obligatoriskt)
☐ Reviderad situationsplan
☐ Annat: _____

Hushållsavfall

Enligt Trelleborgs kommuns Renhållningsordning 2021-2030 ska slamtömning ske efter behov/leverantörens anvisningar för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i slamavskiljare/minireningsverk, men minst en gång per år.

Slam och fosforfiltermaterial räknas som hushållsavfall. Därför ska dessa avfall hämtas av entreprenör utsedd av Trelleborgs kommun.

Slamtömning av enskild avloppsanläggning görs för närvarande av PreZero (f.d. SUEZ).

Sluttömning av gammal enskild avloppsanläggning görs också av PreZero.

Fosforfiltermaterialet ska bytas ut när pH-värdet understiger 9.

Undantag från renhållningsordningen

Om undantag från renhållningsordningen önskas, som till exempel förlängt slamtömningsintervall, eget omhändertagande av slam och/eller fosforfiltermaterial, ska en ansökan om undantag från renhållningsordningen lämnas in i samband med utförandeintyget eller i god tid innan undantaget önskas träda i kraft.

Ansökningsblankett om undantag från renhållningsordningen finns under självbetjäning på Bygga, Bo & Miljö, under Avfall & Återvinning på <https://eservice.trelleborg.se/MenuGroup2.aspx?groupId=2>.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem. Dina personuppgifter kommer att hanteras av miljöavdelningen. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.